

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym 0.033	km km	 0.033	
				RAZEM	0.033
2	KNR AT-03 0102-01	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km 3,5 x 33 = 115,5 115.50	m ² m ²	 115.500	
				RAZEM	115.500
3	KNR AT-03 0101-01	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm 10.00	m m	 10.000	
				RAZEM	10.000
4	KNR 2-31 0108-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszkanką mineralno-asfaltową z wbudowaniem mechanicznym < 50kg/m ² x 115,5 > 0.6	t t	 0.600	
				RAZEM	0.600
5	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 0.6	m ² m ²	 0.600	
				RAZEM	0.600
6	KNR 2-31 0311-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm 130.00	m ² m ²	 130.000	
				RAZEM	130.000
7	KNR 2-31 0311-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 2 130.00	m ² m ²	 130.000	
				RAZEM	130.000
8	KNNR 6 0113-06 ANALOGIA	Utwardzenie poboczy warstwą z destruktu z frezowania, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm (szerokość pobocza 0,50 m) 40.00	m ² m ²	 40.000	
				RAZEM	40.000
9	KNR 2-31 0702-02	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNR 2-31 0703-02	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m ² < D-46 > 1 szt < D-47 > 2 szt 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000