

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym 0.006	km km	0.006	
				RAZEM	0.006
2	KNR AT-03 0101-02	Roboty remontowe - cięcie płyt nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm 15.00	m m	15.000	
				RAZEM	15.000
3	KNR 2-31 0803-03	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3 cm 15.00	m ² m ²	15.000	
				RAZEM	15.000
4	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm Krotność = 2 25.00	m ² m ²	25.000	
				RAZEM	25.000
5	KNR 2-01 0203-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj łyżki 1.20 m ³ w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowyladowczy- mi na odległość do 1 km 25 x 0,4 10.00	m ³ m ³	10.000	
				RAZEM	10.000
6	KNR AT-03 0201-02	Stabilizacja podłoża cementem przy użyciu zespołu do stabilizacji - pospół- ka do Rm=5 MPa, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm Krotność = 0.75 30.00	m ² m ²	30.000	
				RAZEM	30.000
7	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem 10 x 0,05 0.5	m ³ m ³	0.500	
				RAZEM	0.500
8	KSNR 6 0401-01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm bez ław na podsyp- ce piaskowej 5.00	m m	5.000	
				RAZEM	5.000
9	KSNR 6 0401-05	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm bez ław na podsypce cementowo-piaskowej 5.00	m m	5.000	
				RAZEM	5.000
10	KNNR 6 0113-02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszcze- niu 20 cm 25.00	m ² m ²	25.000	
				RAZEM	25.000
11	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 40.00	m ² m ²	40.000	
				RAZEM	40.000
12	KNR 2-31 0311-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm 25.00	m ² m ²	25.000	
				RAZEM	25.000
13	KNR 2-31 0311-02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszcze- niu Krotność = 3 25.00	m ² m ²	25.000	
				RAZEM	25.000
14	KNR 2-31 0311-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm 40.00	m ² m ²	40.000	
				RAZEM	40.000
15	KNR 2-31 0311-08	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna smołowa - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszcze- niu Krotność = 2 40.00	m ² m ²	40.000	
				RAZEM	40.000
16	KNR 2-31 0102-05	Wykonanie koryta na poszerzeniach chodników w gruncie kat. II-IV - 10 cm głębokości koryta Krotność = 2 6.00	m ² m ²	6.000	
				RAZEM	6.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17	KNR 2-31 0104-01	Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm 6.00	m ² m ²	 6.000	
				RAZEM	6.000
18	KNR 6 0113-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 15 cm 6.00	m ² m ²	 6.000	
				RAZEM	6.000
19	NNRNKB 231 0511-03	Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm - 21-50 elementów/m ² 6.00	m ² m ²	 6.000	
				RAZEM	6.000